



## DESINCRUSTANTE ADE1000

**PODEROSO DESINCRUSTANTE Y LIMPIADOR DE CEMENTO, SALES Y RESIDUOS MINERALES EN BOQUILLAS, PISOS Y AZULEJOS.**

**Descripción:** **DESINCRUSTANTE ADE1000** Poderoso desincrustante de alto rendimiento y desempeño para aplicarse en todo tipo de superficies.

**Usos:** Es utilizado para una limpieza profunda en pisos y azulejos, minimiza la suciedad en concreto pulido, limpia sarro en superficies vidriadas o esmaltadas y es un excelente desmanchador de juntas ya existentes.

### Ventajas

- ✓ Limpieza profunda en boquillas, cerámicas y gran variedad de sustratos
- ✓ Concentración alta de activos químicos
- ✓ Minimiza suciedad y deterioro
- ✓ No inflamable
- ✓ Aplicable en interiores y exteriores

### Aplicación

1. Vierta sobre la superficie directamente el **Desincrustante ADE1000**, deje actuar el producto sobre la suciedad de 10 a 15 minutos
2. Cepille y enjuague con abundante agua.
3. Repita los pasos anteriores si es necesario.

**Rendimiento:** El rendimiento del **DESINCRUSTANTE ADE1000** puede variar de acuerdo a la superficie en que se aplique y al tipo de aplicación en que sea utilizado, incluso el producto puede utilizarse diluido:

- 1 L de DESINCRUSTANTE ADE1000 por 2 L de agua para superficies difíciles y limpieza profunda.
- 1 L de DESINCRUSTANTE ADE1000 por 5 L de agua para limpieza media.
- 1 L de DESINCRUSTANTE ADE1000 por 10 L de agua para limpieza ligera.

**Limitantes:** **DESINCRUSTANTE ADE1000** no debe de mezclarse con ningún otro producto. Debe ser almacenado hasta 18 meses manteniéndose alejado de la luz solar.

**Presentación:** **DESINCRUSTANTE ADE1000** está disponible en envases de 1 L y galón de 3.8 L.

**Color:** **DESINCRUSTANTE ADE1000** se presenta como líquido color violeta o azulado.

**Seguridad:** Utilizar guantes de hule y lentes de seguridad al manejar este producto. **DESINCRUSTANTE ADE1000** no es un producto de uso doméstico. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingerir accidentalmente no provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico. En caso de contacto directo con ojos y piel puede causar irritación, por lo que es recomendable lavar con abundante agua y recibir atención médica. Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. Debe ser almacenado a temperatura ambiente y herméticamente cerrado. Evitar contaminación con ácidos fuertes, compuestos metálicos y agentes oxidantes.



### CALIDAD ADE1000

En ADE1000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.