



TIROL ADE1000

RECUBRIMIENTO DECORATIVO RÚSTICO PARA ACABADOS EN TECHOS Y PLAFONES

Descripción: TIROL ADE1000 es un recubrimiento decorativo proyectable elaborado a base de cemento Portland, con granulometría controlada y aditivos para dar acabados rústicos en techos, muros y plafones.

Usos: TIROL ADE1000 se emplea para dar acabado final de apariencia rugosa en techos y muros de concreto, así como plafones, tablaroca, block y tabique. Puede aplicarse de forma manual o utilizando tirolera.

Ventajas

- ✓ Económico
- ✓ Fácil manejo y aplicación, puede aplicarse de forma manual o con tirolera
- ✓ Buenas propiedades mecánicas
- ✓ Adhiere directo sobre block, concreto y plafones

Aplicación

1. Asegurarse que la superficie sobre la que se va a aplicar esté libre de polvo, grasa u otros agentes, como pintura y residuos de cal que pudieran impedir la adherencia del producto sobre la superficie.
2. En una charola o cubeta de plástico, agregar de 4.5 a 5 L de agua potable limpia por cada bulto de 20 kg de TIROL ADE1000 y revolver continuamente hasta obtener una mezcla homogénea libre de grumos, utilizando una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones.
3. Dejar reposar la mezcla 10 minutos para que los aditivos actúen perfectamente. Mezclar de nuevo sin agregar más agua.
4. Vaciar el TIROL ADE1000 en la tirolera, dejando el nivel un poco más abajo que las muelles expulsoras.
5. Girar la palanca de la tirolera apuntando hacia la superficie en un ángulo no menor a 60°. Aplicar de manera continua en un solo sentido.
6. Pasar una llana lisa o flota en caso de que se requiera dar un acabado planchado.
7. La instalación no debe exponerse a lavados o lluvia por 24 horas y debe estar protegida por 5 a 7 días.

Recomendaciones:

- Utilizar en una superficie libre de polvo y grasa, siempre mezclar con agua limpia, así como controlar la cantidad de agua, ya que el exceso disminuye las propiedades mecánicas del material y puede propiciar agrietamiento en la aplicación.
- Mezclar con agua en un recipiente limpio y utilizar una revoladora para tener una uniformidad mayor en la mezcla. Preparar únicamente la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar en un tiempo máximo de 30 minutos.
- Para aplicaciones en exterior considere mezclar el producto con 1 a 2 L de **ADBOND PLUS ADE1000** como promotor de adherencia y ligante para reforzar el producto.
- Al aplicar sobre sustratos porosos, avejentados o maltratados es recomendado sellar el muro con **ADBOND PLUS** diluido 2:1 previo a la instalación

Rendimiento: TIROL ADEI000 tiene un rendimiento de 5 a 7 m² por saco de 20 kg. Este rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de TIROL ADEI000 que se utilice y/o según las prácticas de instalación.

Presentación: TIROL ADEI000 está disponible en color Blanco en sacos de 20 kg.

Ajustabilidad TIROL ADEI000 permanecerá trabajable por un lapso de 1 hora en cubeta, dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No aplicar este producto a temperaturas menores de 5°C o mayores de 35°C.

Especificaciones técnicas

Peso volumétrico.....	1.5 kg/L
Factor de agua	25%
Tiempo de fraguado.....	24 horas
Resistencia a la compresión	60 kg/m ² a 28 días
Tiempo de almacenaje.....	6 MESES (almacenado en un lugar libre de humedad)
Tiempo de vida útil en cubeta.....	1 hora

Precauciones: Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 min y recibir atención médica inmediata.

ADE
1000
PEGAZULEJO



CALIDAD ADEI000

En ADEI000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.